



221513340327

威海市水务水质检测中心

有 限 公 司

检 测 报 告

(威水检) 2023第A698号

样品名称

出厂水

采样地点

葛山水厂出厂水

委托单位

威海市水务集团有限公司

报告发送日期

2023年04月23日

检 测 报 告

(威水检) 2023第A698号

共5页 第1页

委托单位		威海市水务集团有限公司		检品编号	QA20230965
委托单位地址		/		受检单位	威海市水务集团有限公司
采样地点		嵩山水厂出厂水		样品名称	出厂水
序号	检测项目	方法依据	主要检测设备	检出限	
1	游离氯/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法	便携式余氯测定仪	0.01	
2	总大肠菌群/MPN/100mL	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》多管发酵法	电热恒温培养箱	2	
3	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》多管发酵法	电热恒温培养箱	2	
4	菌落总数/CFU/mL	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》平皿计数法	电热恒温培养箱	0	
5	砷/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》氢化物原子荧光法	双道原子荧光光度计	0.0002	
6	镉/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》无火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计	0.0005	
7	铬（六价）/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》二苯碳酰二肼分光光度法	紫外可见分光光度计	0.004	
8	铅/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》无火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计	0.0025	
9	汞/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》原子荧光法	双道原子荧光光度计	0.00004	
10	氰化物/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》异烟酸-巴比妥酸分光光度法	双光束紫外可见分光光度计	0.002	
11	氟化物/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》离子色谱法	离子色谱仪	0.01	
12	硝酸盐（以N计）/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》离子色谱法	离子色谱仪	0.002	
13	三氯甲烷/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪	0.0006	
检测结论		所检项目全部符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中的标准。			
编制：于杰					

检 测 报 告

(威水检) 2023第A698号

共5页 第2页

序号	检测项目	方法依据	主要检测设备	检出限
14	二氯一溴甲烷/ mg/L	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物 指标》	气相色谱仪	0.001
15	一氯二溴甲烷/ mg/L	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物 指标》	气相色谱仪	0.0003
16	三溴甲烷/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物 指标》毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪	0.006
17	三卤甲烷(三氯 甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴 甲烷、三溴甲烷 的总和)/无量纲	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物 指标》毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪	0.05
18	二氯乙酸/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物 指标》液液萃取衍生气相色谱法	气相色谱仪	0.002
19	三氯乙酸/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物 指标》液液萃取衍生气相色谱法	气相色谱仪	0.001
20	溴酸盐/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物 指标》离子色谱法-氢氧根系统淋洗液	离子色谱仪	0.002
21	氯酸盐/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物 指标》离子色谱法	离子色谱仪	0.01
22	色度(铂钴色度 单位)/度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和 物理指标》铂-钴标准目视比色法	/	5
23	浑浊度(散射浑 浊度单位)/NTU	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和 物理指标》散射法-福尔马肼标准	哈希浊度仪	0.01
24	臭和味/级	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和 物理指标》嗅气和尝味法	/	/
25	肉眼可见物/无量 纲	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和 物理指标》直接观察法	/	/
26	pH/无量纲	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和 物理指标》玻璃电极法	酸度计	/
27	铝/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 无火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计	0.003
28	铁/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 原子吸收分光光度法	火焰原子吸收光谱仪	0.03
29	锰/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 原子吸收分光光度法	火焰原子吸收光谱仪	0.01
30	铜/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 火焰原子吸收分光光度法	火焰原子吸收光谱仪	0.05
31	锌/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 原子吸收分光光度法	火焰原子吸收光谱仪	0.02
32	氯化物/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属 指标》离子色谱法	离子色谱仪	0.01

检 测 报 告

(威水检) 2023第A698号

共5页 第3页

序号	检测项目	方法依据	主要检测设备	检出限
33	硫酸盐/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》离子色谱法	离子色谱仪	0.01
34	溶解性总固体/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》称量法	电子分析天平	4
35	总硬度（以CaCO ₃ 计）/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》乙二胺四乙酸二钠滴定法	碱式滴定管	1.0
36	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》酸性高锰酸钾滴定法	全自动高锰酸盐指数分析仪	0.05
37	氨（以N计）/mg/L	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》纳氏试剂分光光度法	紫外可见分光光度计	0.02
38	总α放射性/Bq/L	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》低本底总α检测法（厚样法）	低本底αβ测量仪	0.016
39	总β放射性/Bq/L	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》薄样法	低本底αβ测量仪	0.028

以下空白

检 测 报 告

检品编号：QA20230965

共5页 第4页

采样日期		2023-04-10		送检日期	2023-04-10
样品数量		塑料瓶P1：1L，塑料瓶P2：0.2L，塑料瓶P3：0.2L，塑料桶P4：2.5L，塑料瓶P5：0.5L，塑料桶P6：5L无菌瓶：0.5L，顶空瓶：0.1L，玻璃瓶G4：1L，玻璃瓶G5：0.5L		水样特征	澄清液体
判定标准		《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）		检测日期	2023.04.10—2023.04.20
序号	检测项目	水质标准	检测结果	单项判定	检测依据
1	游离氯/mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中限值为≤2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05	0.89	合格	GB/T 5750.11-2006 1.1
2	总大肠菌群/MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 2.1
3	大肠埃希氏菌/MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 4.1
4	菌落总数/CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 1.1
5	砷/mg/L	≤0.01	<0.0002	合格	GB/T 5750.6-2006 6.1
6	镉/mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2006 9.1
7	铬（六价）/mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2006 10.1
8	铅/mg/L	≤0.01	<0.0025	合格	GB/T 5750.6-2006 11.1
9	汞/mg/L	≤0.001	0.00017	合格	GB/T 5750.6-2006 8.1
10	氰化物/mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2006 4.2
11	氟化物/mg/L	≤1.0	0.24	合格	GB/T 5750.5-2006 3.2
12	硝酸盐（以N计）/mg/L	≤10	1.95	合格	GB/T 5750.5-2006 5.3
13	三氯甲烷/mg/L	≤0.06	0.0032	合格	GB/T 5750.10-2006 1
14	二氯一溴甲烷/mg/L	≤0.06	0.008	合格	GB/T 5750.10-2006 3
15	一氯二溴甲烷/mg/L	≤0.1	0.0052	合格	GB/T 5750.10-2006 4
16	三溴甲烷/mg/L	≤0.1	<0.006	合格	GB/T 5750.10-2006 2
17	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）/无量纲	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.27	合格	GB/T 5750.10-2006 1
18	二氯乙酸/mg/L	≤0.05	0.006	合格	GB/T 5750.10-2006 9.1

检 测 报 告

检品编号：QA20230965

共5页 第5页

序号	检测项目	水质标准	检测结果	单项判定	检测依据
19	三氯乙酸/mg/L	≤0.1	<0.001	合格	GB/T 5750.10-2006 10
20	溴酸盐/mg/L	≤0.01	<0.002	合格	GB/T 5750.10-2006 14.1
21	氯酸盐/mg/L	≤0.7	0.09	合格	GB/T 5750.10-2006 13.2
22	色度（铂钴色度单位）/度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2006 1.1
23	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	≤1	0.41	合格	GB/T 5750.4-2006 2.1
24	臭和味/级	无异臭、异味	无任何臭和味	合格	GB/T 5750.4-2006 3.1
25	肉眼可见物/无量纲	无	无	合格	GB/T 5750.4-2006 4.1
26	pH/无量纲	不小于6.5且不大于8.5	7.88	合格	GB/T 5750.4-2006 5.1
27	铝/mg/L	≤0.2	0.016	合格	GB/T 5750.6-2006 1.3
28	铁/mg/L	≤0.3	<0.03	合格	GB/T 5750.6-2006 2.1
29	锰/mg/L	≤0.1	<0.01	合格	GB/T 5750.6-2006 3.1
30	铜/mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2006 4.2
31	锌/mg/L	≤1.0	<0.02	合格	GB/T 5750.6-2006 5.1
32	氯化物/mg/L	≤250	33.9	合格	GB/T 5750.5-2006 2.2
33	硫酸盐/mg/L	≤250	44.2	合格	GB/T 5750.5-2006 1.2
34	溶解性总固体/mg/L	≤1000	216	合格	GB/T 5750.4-2006 8.1
35	总硬度（以CaCO ₃ 计）/mg/L	≤450	113	合格	GB/T 5750.4-2006 7.1
36	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）/mg/L	≤3	2.05	合格	GB/T 5750.7-2006 1.1
37	氨（以N计）/mg/L	≤0.5	0.05	合格	GB/T 5750.5-2006 9.1
38	总 α 放射性/Bq/L	≤0.5（指导值）	0.074	合格	GB/T 5750.13-2006 1.1
39	总 β 放射性/Bq/L	≤1（指导值）	0.262	合格	GB/T 5750.13-2006 2.1

以下空白

检测报告说明

- 1、本报告未加盖威海市水务水质检测中心有限公司检测专章无效。
- 2、对本报告如有异议，请于收到报告之日起3日内向检测单位提出。
- 3、未经本公司书面批准，不得部分复制检验报告。
- 4、如为送样，只对送检样品负责。
- 5、本报告改动无效。

地址：威海市环翠区温泉镇柳林东街228号
电话：0631-5201066